

SOIREE ROSE



IT Occorrente Filato Laines du Nord Cotone Mercerizzato, 3 gomitoli da g. 100, ferri n. 3,5 e n. 3,75; colore 15

CAMPIONE cm 10x10 = maglie 23, ferri 32 in maglia rasata

ABBREVIAZIONI

dir= dritto, rov= rovescio, g= giro; f= ferro; dRt= dritto ritorto

1 get= gettato; 1 m pass= passa una maglia senza lavorarla con il filo davanti al lavoro.

MP = marcapunto **p MP** = passa marcapunto

NOTE Questo top è realizzato top-down dall'alto verso il basso. La prima parte è lavorata in piano in ferri di andata e ritorno, perché il modello è aperto sul dietro. Finiti i 2 pezzi del dietro e il davanti, si unisce il lavoro in tondo e si prosegue in circolare. Il top è molto scollato, pensato proprio per essere d'effetto e audace. Finisce con un motivo di aumenti, in corrispondenza del sotto manica, che creano morbidezza e ampiezza.

MISURE tg S=collo circa 53 cm, scallo della manica cm 22/23, lunghezza totale 53/54, ma questa la potete anche fare più lunga, misura della punta presa dal sottomanica cm 35 circa.

AVVIARE con i ferri n. 3,5 maglie **TG S_98 (TG M_110)** lavorare in ferri di andata e ritorno.

DDL1°ferro= tutto dritto

RDL 2 ferro= tutto rovescio

DDL3°ferro=2 dir, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, **Metti MP** 2 (4) dir, **Metti MP**, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, 2 dir, **Metti MP**, 16 (18) rov, **Metti MP**, 16 (20) dir, **Metti MP**, (*1 rov, 1 dir* x 3 volte), 1rov, 2 dir, **Metti MP**, 16 (18) rov, **Metti MP**, 2 dir, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, **Metti MP** 2 (4) dir, **Metti MP**, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, 2 dir.

RDL 4 ferro = 2 m pss, (*1 dir, 1 m pss* x 2 volte), 1 dir, **pMp**, rov fino a Mp, **pMp**, (*1 dir, 1 m pss* x 2 volte), 1 dir, 2 rov, **pMp**, dir fino a Mp, **pMp**, 1 dir, 2 rov, (*1 dir, 1 m pss* x 3 volte), 1 dir, **pMp**, rov fino a Mp, **pMp**, (*1 dir, 1 m pss* x 3 volte), 1 dir, 2 rov, **pMp**, dir fino a Mp, **pMp**, 2 rov, (*1 dir, 1 m pss* x 2 volte), 1 dir, **pMp**, rov fino a Mp, **pMp**, (*1 dir, 1 m pss* x 2 volte), 1 dir, 2 m pss.

DDL5°ferro=2 dir, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, **pMp** 2 (4) dir, 1 get, **pMp** (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, 2 dir, **pMp**, 16 (18) rov, **pMp**, 2 dir, (*1 rov, 1 dir* x 3 volte), 1rov, **pMp** 1 get, dritto e prima di Mp 1 get, **pMp**, (*1 rov, 1 dir* x 3 volte), 1rov, 2 dir, **pMp**, 16 (18) rov, **pMp**, 2 dir, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, **pMp** 1 get, 2 (4) dir, **pMp**, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, 2 dir, **RDL 6 ferro** = come il ferro 4

DDL7°ferro=2 dir, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, **pMp**, dritto e prima di Mp 1 get, **pMp** (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, 2 dir, **METTERE IN SOSPESO QUESTE MAGLIE SU UN FILO** (lasciare i marcapunti che dividono i bordi)

TOGLI MP che era della spalla, chiudere morbidamente le 16/18 maglie fino a Mp, **TOGLI MP**, 2 dir, (*1 rov, 1 dir* x 3 volte), 1rov, **pMp** 1 get, dritto e prima di Mp 1 get, **pMp**, (*1 rov, 1 dir* x 3 volte), 1rov, 2 dir, **METTERE IN SOSPESO QUESTE MAGLIE SU UN FILO** (lasciare i marcapunti che dividono i bordi)

TOGLI MP che era della spalla, chiudere morbidamente le 16/18 maglie fino a Mp, **TOGLI MP**, 2 dir, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, **pMp** 1 get, poi tutto dritto, **pMp**, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, 2 dir,

ORA SI LAVORA SOLO SU QUESTA PARTE CHE È

IL DIETRO SINISTRO:

RDL 1 f=2 m pss, (*1 dir, 1 m pss* x 2 volte), 1 dir, **pMp**, rov fino a Mp, **pMp**, (*1 dir, 1 m pss* x 2 volte), 1 dir, 2 m pss,

DDL2°ferro=2 dir, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, **pMp** 1 get, poi tutto dritto, **pMp**, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, 2 dir,

Ripetere il 1° e il 2° ferro per altre 22 (TG M 24/26)

RDL 1 f=2 m pss, (*1 dir, 1 m pss* x 2 volte), 1 dir, **pMp**, rov fino a Mp, **pMp**, (*1 dir, 1 m pss* x 2 volte), 1 dir, 2 m pss,

DDL2°ferro=2 dir, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, **pMp** 1 get, poi tutto dritto e PRIMA di Mp 1 get, **pMp**, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, 2 dir,

RIPETERE il 1° e il 2° ferro per altre 2 volte, lo scallo manica deve misurare dal BORDO almeno 22/23 cm, poi **METTERE IN SOSPESO SU UN FILO QUESTE MAGLIE**, lasciare i Mp che dividono i bordi.

ORA rimettere sul ferro l'altro dietro il **DESTRO**, iniziare con un filo nuovo, **E INIZIARE sul rovescio del lavoro**. PER inserire il filo nuovo potete lavorare le prime 2 maglie a rovescio.

SOLO PER QUESTO FERRO, dopo si passano sempre come spiegato sotto.

PARTIRE DAL ROVESCIO DEL LAVORO

RDL 1 f=2 m pss, (*1 dir, 1 m pss* x 2 volte), 1 dir, **pMp**, rov fino a Mp, **pMp**, (*1 dir, 1 m pss* x 2 volte), 1 dir, 2 m pss,

DDL2°ferro=2 dir, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, **pMp** dritto e PRIMA di Mp 1 get, **pMp**, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, 2 dir,

ripetere il 1° e il 2° ferro per altre 2 volte, poi:

RDL 1 f=2 m pss, (*1 dir, 1 m pss* x 2 volte), 1 dir, **pMp**, rov fino a Mp, **pMp**, (*1 dir, 1 m pss* x 2 volte), 1 dir, 2 m pss,

DDL2°ferro=2 dir, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, **pMp** 1 get, poi tutto dritto e PRIMA di Mp 1 get, **pMp**, (*1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, 2 dir,

ripetere il 1° e il 2° ferro per altre 2 volte, lo scallo manica deve misurare dal BORDO almeno 22/23 cm poi **METTERE IN SOSPESO SU UN FILO QUESTE MAGLIE** (lasciare i marcapunti che dividono i bordi)

ORA rimettere sul ferro il **DAVANTI**, iniziare con un filo nuovo, partire dal rovescio del lavoro

PER inserire il filo nuovo potete lavorare le prime 2 maglie a rovescio.

SOLO PER QUESTO FERRO, dopo si passano sempre come spiegato sotto.

RDL 1 f=2 m pss, (*1 dir, 1 m pss* x 3 volte), 1 dir, **pMp**, rov fino a Mp, **pMp**, (*1 dir, 1 m pss* x 3 volte), 1 dir, 2 m pss,

DDL2°ferro=2 dir, (*1 rov, 1 dir* x 3 volte), 1rov, **pMp** 1 get, dritto e PRIMA di Mp 1 get, **pMp**, (*1 rov, 1 dir* x 3 volte), 1rov, 2 dir,

ripetere il 1° e il 2° ferro per altre 24 (24 Tg M) volte. Lo scallo manica deve misurare dal BORDO almeno 22/23 cm

IDICAZIONI PER AUMENTARE LA LARGHEZZA DEL DAVANTI:

Il mio modello fatto con questi aumenti misura al massimo cm 34, se volete farlo un po' più largo potete fare qualche aumento mentre procedete.

In questo caso gli aumenti devono essere centrali, tipo 8 maglie dopo il gettato e 8 maglie prima dell'altro gettato, qui potete usare questi aumenti

M1= aumento, con la punta del ferro destro solleva il filo che passa tra una maglia e l'altra e mettilo sul ferro sinistro

Segue pagina 2



in modo da poterlo lavorare a ritorto prendendolo sul dietro M10= aumento, con la punta del ferro destro solleva il filo che passa tra una maglia e l'altra e mettilo sul ferro sinistro in modo da poterlo lavorare sul davanti

Prima il **M1s** poi il **M1d** ogni 4 FERRI.
ORA BISOGNA UNIRE IL LAVORO IN TONDO, abbiamo sul ferro le maglie del DAVANTI .

Per poter unire bisogna avere il lavoro sulla mano destra al dritto.

SI PROCEDE DA QUI:
MONTA A NUOVO 7 (9) maglie, (per montarle METTITI SUL ROVESCIO DEL LAVORO, poi rimettili sul dritto e attacca il davanti con il lato SINISTRO (che avrai precedentemente messo su un ferro) continuando a lavorare le coste come si presentano, cominciando con 1 rovescio, fino a primo MP. **PMP**, dritto fino a MP, **pMP**, (* 1 rov, 1 dir* x 2 volte), 1rov, ora LAVORARE le ultime 2 maglie, a dritto, incrociandole con le prime due del DIETRO DESTRO (come se dovessero fare una treccia) **METTI MP al centro dell'incrocio**, (ORA SI LAVORA IN TONDO, e questo sarà il Mp del vostro **FINE GIRO**)

Prosegui a lavorare le maglie a coste fino a MP, **PMP**, dritto fino a MP, **pMP**, (* 1 rov, 1 dir* x 3 volte) MONTA A NUOVO 7 (9) maglie, (per montarle METTITI SUL ROVESCIO DEL LAVORO, poi rimettili sul dritto e attacca il lato destro con il davanti,

ORA LAVORA LE MAGLIE COME SI PRESENTANO, cominciando con 1 rovescio, **lavora a COSTE, quelle che sono già impostate, LE MAGLIE DEL SOTTOMANICA SI LAVORANO ANCHE QUELLE A COSTE 1/1 INCASTRANDOLE CON LE ALTRE GIA' PRESENTI.**

Poi SI LAVORA come si presenta fino a **FINE GIRO**
1 GIRO = 2 dir, * 1 rov, 1 dritto RITORTO* da *a* x 2 volte), 1 dir, **togli MP** poi dritto fino a Mp, **togli MP**, 2 dir, * 1 rov, 1 dritto RITORTO * da *a* fino a 2 maglie prima di MP, poi 2 dir, **togli MP**, dritto fino a Mp, **togli MP**, 2 dir, * 1 rov, 1 dritto RITORTO* da *a* fino a 2 maglie prima di MP poi 2 dir, **togli MP**, poi dritto fino a Mp, **togli MP**, 2 dir, 1 rov, 1 dritto RITORTO, 1 rov, 2 dir **FINE GIRO**

2 GIRO = lavorare come si presentano le maglie.
3 GIRO e giri successivi fino ad aver fatto 15 cm circa, lavorate cosi=
lavorare come si presentano le maglie, fare sempre **1 rovescio e 1 dritto ritorto in MENO**
AD OGNI LATO di tutte le parti a coste, in modo da fare tutto a MAGLIA RASATA,

TRANNE LE 3 MAGLIE AL CENTRO DEL SOTTOMANICA che si devono mantenere
1 rovescio, 1 dir ritorto, 1 rovescio.

DOPO questi CM 15 a maglia rasata si inizia a fare gli aumenti nel sotto manica.
INDICAZIONI PER CREARE IL MOTIVO LATERALE, lo dovete fare in corrispondenza di entrambe i sottomanica:
Evidenziare **le 3 maglie con 2 Mp**. In queste maglie si crea il motivo, sul resto della canotta si prosegue a **MAGLIA RASATA**

TRA I MARCAPUTI = 1 rov, 1 get, **1 dir ritorto**, 1 get, 1 rov.
Giro successivo si lavora 1 rov, 1 dir, **1 dir ritorto**, 1 dir, 1 rov.
Giro successivo = 1 rov, 1 dir ritorto, 1 get, **1 dir ritorto**, 1 get, 1 dir ritorto, 1 rov.
Giro successivo = 1 rov, 1 dir ritorto, 1 dir, **1 dir ritorto**, 1 dir, 1 dir ritorto, 1 rov.
Giro successivo = 1 rov, 1 dir ritorto, 1 rov, 1 get, **1 dir ritorto**, 1 get, 1 rov, 1 dir ritorto, 1 rov.
Proseguire a fare gli aumenti centrali **1 GIRO SI e 1 GIRO NO**,
Lavorare a COSTE 1 rov, 1 dir ritorto, mano a mano che le maglie aumentano, fino ad avere
16 maglie in più per ogni lato. (TOTALE aumenti 32)
Poi si inizia il bordo.

BORDO
Si lavora su tutta la canotta a coste **1 rovescio 1 dritto RITORTO, INCASTRANDOLE CON I LATI già a coste**, proseguire a fare gli aumenti ai lati, quindi fino ad avere 20 maglie in più x lato.
(TOTALE aumenti 40)
Poi **TERMINARE SU TUTTA LA CANOTTA** con **Un giro** a ROVESCIO
Due giri a DRITTO.
CHIUDERE MORBIDAMENTE. Fare un'asola volante in alto sul lato destro, mettere 1 bottone
Sul lato sinistro. Se preferite potete anche mettere più bottoni.

EN Materials Yarn Laines du Nord
Cotone Mercerizzato, 3 X 100 gr balls, needles 3,5 and 3,75 mm; color 15

GAUGE cm 10x10 = stitches 23, rows 32
in stockinette **ABBREVIATIONS Sts = stitches; sz= size;** K= knit, P= purl, R= round; RS = right side; WS = wrong side; Rw= row; K - tbl= Knit - through the back loop; sl = slip stitch(es).

YO= yarn over; sl - =slip - stitch(es) with yarn in front.
SM = stick marker, **sSM**= **slip SM**
NOTE This top is worked from the top-down. The first part is worked back and front, because the top is open on the back. After worked the two pieces (front and back), join to work in the round. The top is very low-cut, designed just to be effective. The top ends with a motif of increases, at the underarm, which create softness and width. MEASURES SIZE S=neckline approx. 53 cm, armhole cm 22/23, total length 53/ 54, (if you like you can make it longer), length from underarm to the tip approx. cm 35. CAST ON with needles 3,5 mm **sz S.98 (sz M.110)** stitches and work back and forth as follows:

RS° Rw= K
WS 2 Rw= P
RS°Rw= K2, (* P1, K1 * for 2 times), P1, place SM, K 2 (4), place SM, (* P1, K1 * for 2 times), P1, K2, place SM, P 16 (18), place SM, K2, (* P1, K1 * for 3 times), P1, place MP, K 16 (20), place SM, (* P1, K1 * for 3 times), P1, K2, place SM, P 16 (18), place SM, K2, (* P1, K1 * for 2 times), P1, place SM, K 2 (4), place SM, (* P1, K1 * for 2 times), P1, K2.
WS 4 Rw= sl 2, (* K1, sl 1 * for 2 times), K1, sSM, P to SM, sSM, (* K1, sl 1 * for 2 times), K1, P2, sSM, K to SM, sSM, P2, (* K1, sl 1 * for 3 times), K1, sSM, P to SM, sSM, (* K1,

sl 1 * for 3 times), K1, P2, sSM, K to SM, sSM, P2, (* 1 K1, sl 1 * for 2 times), K1, sSM, P to SM, sSM, (* K1, sl 1 * for 2 times), K1, sl 2.

RS 5°Rw= K2, (* P1, K1 * for 2 times), P1, sSM K 2 (4), 1 YO, sSM (* P1, K1 * for 2 times), P1, K2, sSM, P 16 (18), sSM, K2, (* P1, K1 * for 3 times), P1, sSM, 1 YO, K to SM, 1 YO, sSM, (* P1, K1 * for 3 times), P1, K 2, sSM, P 16 (18), sSM, K2, (* P1, K1 * for 2 times), P1, sSM, 1 YO, K 2 (4), sSM, (* P1, K1 * for 2 times), P1, K2, WS 6°Rw = like Row 4 **RS 7°Rw= K2, (* P1, K1 * for 2 times), P1, sSM, K to SM, 1 YO, sSM (* P1, K1 * x 2 times), P1, K2, PLACE THESE STS ON HOLD ON A SCRAP YARN (keep the SMs that mark the edges)**

REMOVE SM of the shoulder, loosely cast off 16/18 sts until SM, REMOVE SM,
K2, (* P1, K1 * for 3 times), P1, sSM 1 YO, K to SM, 1 YO, sSM, (* P1, K1 * for 3 times), P1, K2, PLACE THESE STS ON HOLD ON A SCRAP YARN (keep the SMs that mark the edges)

REMOVE SM of the shoulder, loosely cast off 16/18 sts until SM, REMOVE SM,
K2, (* P1, K1 * for 2 times), P1, sSM 1 YO, K, sSM, (* P1, K1 * for 2 times), P1, K2,

NOW WORK ONLY ON THIS PART: THE LEFT FRONT.
WS 1 Rw= sl 2, (* K1, sl 1 * for 2 times), K1, sSM, P to SM, sSM, (* K1, sl 1 * for 2 times), K1, sl 2.

RS 2°Rw= K2, (* P1, K1 * for 2 times), P1, sSM, 1 YO, K, sSM, (* P1, K1 * for 2 times), P1, K2.
Repeat Rows 1° and 2° another 22 (size M.24/26) times
WS 1 Rw= sl 2, (* K1, sl 1 * for 2 times), K1, sSM, P to SM, sSM, (* K1, sl 1 * for 2 times), K1, sl 2.

RS 2°Rw= K2, (* P1, K1 * for 2 times), P1, sSM, 1 YO, K to SM, 1 YO, sSM, (* P1, K1 * for 2 times), P1, K2.
Repeat Rows 1° and 2° another 2 times, the sleeve armhole must measure from the EDGE at least 22/23 cm, then PLACE THESE STS ON HOLD ON A SCRAP YARN (keep the SMs that mark the edges)

Now REPLACE the RIGHT BACK on needle and start working with a new thread on WS. (on the first Row with the new thread purl the first 2 sts; on next rows work them as indicated below).
START ON WS.

WS 1 Rw= sl 2, (* K1, sl 1 * for 2 times), K1, sSM, P to SM, sSM, (* K1, sl 1 * for 2 times), K1, sl 2.
RS 2°Rw= K2, (* P1, K1 * for 2 times), P1, sSM, K to e SM, 1 YO, sSM, (* P1, K1 * for 2 times), P1, K2.

Repeat Rows 1° and 2° another 22 (sz M.24/26) then:
WS 1 Rw= sl 2, (* K1, sl 1 * for 2 times), K1, sSM, P to SM, sSM, (* K1, sl 1 * for 2 times), K1, sl 2.

RS 2°Rw= K2, (* P1, K1 * for 2 times), P1, sSM 1 YO, K to SM, 1 YO, sSM, (* P1, K1 * for 2 times), P1, K2.
Repeat Rows 1° and 2° another 2 times. The sleeve armhole must measure from the EDGE at least 22/23 cm. PLACE THESE STS ON HOLD ON A SCRAP YARN (keep the SMs that mark the edges).

Now REPLACE the FRONT on needle and start working with a new thread on WS. (on the first Row with the new thread purl the first 2 sts; on next rows work them as indicated below).

WS 1 Rw= sl 2, (* K1, sl 1 * for 3 times), K1, sSM, P to SM, sSM, (* K1, sl 1 * for 3 times), K1, sl 2.
RS 2°Rw= K2, (* K1, sl 1 * for 3 times), P1, sSM, 1 YO, K to SM, 1 YO, sSM, (* K1, sl 1 * for 3 times), P1, K2.

Repeat Rows 1° and 2° another 24 (24 size M) times. The sleeve armhole must measure from the EDGE at least 22/23 cm

INSTRUCTION TO INCREASE the width of the front: with these increases my garment measures 34 cm, if you prefer it wider you can work some more increases while working. Increases must be central: 8 sts after the YO and 8 sts before the other YO.

Work increases as follows:
M1l = pick up the horizontal bar between the sts with right needle, place it on left needle and knit it through back loop.
M1r = pick up the horizontal bar between the sts with the right needle, place it on left needle and knit it.

First M1l then M1r every 4 ROWS.
NOW JOIN THE WORK IN THE ROUND: on needle you have the stitches of the FRONT.
In order to be able to join in the round, keep the work on the right hand on RS.

START FROM HERE: CAST new 7 (9) sts: to cast on turn the work on WS, then turn again on RS and attack the FRONT with the LEFT side (which you have previously placed on needle). Keep working in RIB 1/1 sts (work sts as they appear) starting with a P1, until the first SM, sSM, K to SM, sSM, (* P1, K1 * for 2 times), P1; now KNIT the last 2 sts, crossing them with the first 2 sts of the RIGHT BACK (as for making a cable), PLACE SM in the middle of the crossed stitches, (NOW WORK IN THE ROUND and this SM marks the end of the ROUND).
Keep working in RIB 1/1 st until SM, sSM, K to SM, sSM, (*

P1, K1 * for 3 times) CAST new 7 (9) stitches: to cast on turn the work on WS, then turn again on RS and attack the RIGHT side with the FRONT.
NOW WORK STS AS THEY APPEAR, starting with a P1, work in RIB 1/1 st. Work also the underarm stitches in RIB 1/1 st. Then work sts as they appear to the end.

1 R = K2, * P1, K1 tbl * repeat from * to * for 2 times), K1, remove SM, K to SM, remove SM, K2, * P1, K1 tbl * repeat from * to * to 2 sts before SM, K2, remove SM, K to SM, remove SM, K2, * P1, K1 tbl * repeat from * to * to 2 sts before SM, K2, remove SM, K to SM, remove SM, K2, P1, K1 tbl, K2 END OF THE ROUND

2 R = work sts as they appear
3 R and next rows, for the next 15 cm approx. work as follows = Work sts as they appear, work always a P1 and K 1 tbl less each side in every rib part in order to make all in stockinette; EXCEPT the 3 stitches in the middle of the underarm that you work in this way: P1, K 1 tbl, P1.

After these 15 cm in stockinette start increasing at the underarm.
INSTRUCTIONS FOR THE LATERAL DESIGN, in correspondence with both underarm:
Mark the 3 sts with 2 SMs, on these sts you work the design, on all the other sts keep working in stockinette.

BETWEEN SMs= P1, 1 YO, K 1 tbl, 1 YO, P1.
Next R = P1, K1, K 1 tbl, K1, P1.
Next R = P1, K 1 tbl, 1 YO, K 1 tbl, 1 YO, K 1 tbl, P1.
Next R = P1, K 1 tbl, K1, K 1 tbl, K1, K 1 tbl, P1.
Next R = P1, K 1 tbl, P1, 1 YO, K 1 tbl, 1 YO, P1, K 1 tbl, P1. KEEP increasing in the middle 1 ROUND YES and 1 ROUND NO.

Work in RIB 1/1 st (P1, K 1 tbl) while increasing sts, until there are 16 sts each side. (TOTAL increases = 32)
Now start working the edge.

EDGE
Work all sts in RIB 1/1 st (P1, K 1 tbl), fitting them between the sides in RIB st. Keep making lateral increases until there are 20 increases each side (total increases = 40)
End with:

P 1 Round
K 2 Round.
LOOSELY CAST OFF. Make a flying buttonhole up on the Right side, sew a button.

On the left side if you like you can sew more buttons.

