



## CARDIGAN LUNGO - ALPACA BRUSHED

### OCCORRENTE

**FILATO**= " Alpaca Brushed" by "Laines du Nord"  
(50% alpaca fine, 20% baby alpaca, 20% lana, 10% nylon). **Gomitolo**: 50g / 115m:

- colore 1 (cod: 15 ): 4 (5,6 ) gomitoli
- Colore 2 (cod: 17): 1 (1, 2) gomitoli
- Colore 3 (cod: 3): 1 (1, 2) gomitoli

Gr 350

**FERRI** = n. 5,5 e 6,5 mm( cavi 100 cm e 60 cm per le maniche)

**ALTRO** = marcapunto, ago da lana.

**MISURE**

### CAMPIONE

12 maglie e 16 ferri = 10 X10 cm a maglia rasata con i ferri 6,5 mm

Se necessario cambia il numero di ferri per ottenere la giusta tensione.

**PUNTI IMPIEGATI**

# L'EVOLUZIONE DEL COLORE

**TAGLIE- S (M,L) capo realizzato in taglia M**

**MISURE DEL CAPO FINITO:**

Larghezza dietro: 49 (53, 57 ) cm

Larghezza metà davanti: 24 (26, 28) cm

Altezza totale: 92 (94, 94 ) cm

Lunghezza dal sottomanica al bordo: 63 (68, 68) cm

Lunghezza maniche dal sottomanica: 45 (48, 48 ) cm

Larghezza collo: 28 (29, 30 ) cm

Circonferenza manica nella parte alta: 48 (50, 52 ) cm

**Maglia rasata;**

**Coste 1/1: \*1dr, 1r \* rip \*\* fino a fine giro; Giro successivo: lavorare le maglie come si presentano.**



## NOTE

Questo cardigan si lavora dal basso verso l'altro in un unico pezzo fino al sottomanica, con ferri circolari per fare spazio a tutte le maglie. Lo sprone si lavora in 3 pezzi separati: il dietro e i due davanti che verranno poi cuciti insieme sulle spalle. Le maniche si lavorano in tondo partendo dalla spalla.

## ABBREVIAZIONI

**m**= maglia(e);

**MP**= marca punto;

**pMP**= passare MP

**LD** = lato diritto del lavoro

**LR** = lato rovescio del lavoro

**dr** = diritto;

**r** = rovescio;

**2ins** = 2 m insieme a diritto

**acc** = accavallate semplice

**Get** = una gettata

**rip \*\***=

ripetere da \* a \*.

## ESECUZIONE

### CORPO

Con i ferri 5,5 mm e il C1 avviare 108 (116, 128) maglie.

### Bordino

Lavorare a coste 1/1 come segue:

**Ferro 1 (LD):** \* 1 dr, 1 r \* rip \*\* fino a fine ferro.

**Ferro 2 (LR):** lavorare le maglie come si presentano ( i diritti a diritto e i rovesci a rovescio)

**Ripetere i Ferri 1 e 2 per altre 4 volte.**

**Passare ai ferri 6,5 mm.**

Lavorare 12 (16, 16) ferri a maglia rasata come segue:



**Ferri sul diritto del lavoro (LD):** lavorare tutte le maglie a **diritto**

**Ferri sul rovescio del lavoro (LR):** lavorare tutte le maglie a **rovescio**

Passare al **C2** e lavorare **8 ferri** a **maglia rasata**.

Passare al **C3** e lavorare **4 ferri** a **maglia rasata**.

Passare al **C2** e lavorare **8 ferri** a **maglia rasata**.

Passare al **C1** e lavorare **6 ferri** a **maglia rasata**.

Passare al **C2** e lavorare **8 ferri** a **maglia rasata**.

Passare al **C1** e lavorare **2 ferri** a **maglia rasata**.

Passare al **C3** e lavorare **4 ferri** a **maglia rasata**.

Passare al **C1** e lavorare **2 ferri** a **maglia rasata**.

Passare al **C2** e lavorare **8 ferri** a **maglia rasata**.

Passare al **C1** e lavorare **14 ferri** a **maglia rasata**.

Passare al **C3** e lavorare **4 ferri** a **maglia rasata**.

Passare al **C1** e lavorare **2 ferri** a **maglia rasata**.

Passare al **C2** e lavorare **4 ferri** a **maglia rasata**.

Passare al **C1** e lavorare **12 (16, 16) ferri** a **maglia rasata**.

**DAVANTI DESTRO [ 27 ( 29, 32) m ]**

Lavorare con **C1** solo le prime 27 ( 29, 32) maglie sui ferri a **maglia rasata** e formare lo scollo come segue:

**Ferro 1:** lavorare 2 maglie a diritto, 1 accavallata, 25 maglie a diritto. Girare il lavoro [1 maglia diminuita]

**Ferri 2 e 4:** lavorare tutte le maglie a rovescio.

**Ferro 3:** lavorare tutte le maglie a diritto.

**Ripetere ferri da 1 a 4 altre 2 volte**

Passare a **C3** e ripetere dal ferro 1 al ferro 4 una volta

Passare a **C1** e ripetere dal ferro 1 al ferro 4 tre volte

Passare a **C2** e ripetere dal ferro 1 al ferro 4 una volta

Passare a **C1** e ripetere dal ferro 1 al ferro 4 tre volte [ 16 (18, 21) maglie]

**Solo taglie M e L: Lavorare 2 ferri a maglia rasata**

Lasciare in sospeso queste maglie e lavorare sulle successive maglie rimaste sui ferri per formare il dietro

**DIETRO**

Lavorare sulle successive 54 (58, 64) maglie sui ferri per formare il dietro. Si inizia sul diritto del lavoro.

Con il **C1** lavorare **12 ferri** a **maglia rasata**:



**Ferri sul diritto del lavoro (LD):** lavorare tutte le maglie a **diritto**

**Ferri sul rovescio del lavoro (LR):** lavorare tutte le maglie a **rovescio**

**Passare al C3** e lavorare **4 ferri a maglia rasata.**

**Passare al C1** e lavorare **12 ferri a maglia rasata**

**Passare al C2** e lavorare **4 ferri a maglia rasata.**

**Passare al C1** e lavorare **12 (14, 14) ferri a maglia rasata**

Lasciare in sospenso le maglie.

**DAVANTI SINISTRO [ 27 ( 29, 32) m ]**

Lavorare le rimanenti 27 ( 29, 32) maglie sui ferri iniziando sul lato diritto del lavoro. Lavorare con **C1 a maglia rasata** e formare lo scollo come segue:

**Ferro 1:** lavorare a diritto fino a 4 maglie prima della fine, 2ins, 2 dr. [1 maglia diminuita]

**Ferri 2 e 4:** lavorare tutte le maglie a rovescio.

**Ferro 3:** lavorare tutte le maglie a diritto.

Ripetere ferri da 1 a 4 altre 2 volte.

**Passare a C3** e ripetere dal ferro 1 al ferro 4 una volta

**Passare a C1** e ripetere dal ferro 1 al ferro 4 tre volte

**Passare a C2** e ripetere dal ferro 1 al ferro 4 una volta

**Passare a C1** e ripetere dal ferro 1 al ferro 4 tre volte. [ 16 (18, 21) maglie]

**Solo taglie M e L: Lavorare 2 ferri a maglia rasata**

Lasciare in sospenso le maglie.

## **SPALLE**

Cucire, con una cucitura invisibile, le 16 (18, 21) maglie lasciate in sospenso di ciascuno davanti con il dietro in modo da formare le spalle. Lasciate in sospenso le maglie del collo dietro che verranno poi riprese lavorando il bordo centrale.

## **MANICHE (X2)**

Con il **C1** i ferri **6,5 mm** e il cavo corto, riprendere e lavorare a diritto 60 (64, 64) m lungo il giro manica, inserire il **MP** di inizio giro e lavorare in tondo.

Lavorare **21 (24, 24) giri a maglia rasata.** (= tutti i giri a diritto)

**Giro di diminuzioni:** 2ins, diritto fino a 3 maglie prima della fine, 1acc, 1 dr (2 maglie diminuite)

Lavorare **8 giri a maglia rasata.**

**Giro di diminuzioni:** 2ins, diritto fino a 3 maglie prima della fine, 1acc, 1 dr (2 maglie diminuite)

**Passare a C3** e lavorare **4 giri a maglia rasata.**

**Passare a C1** e lavorare **4 giri a maglia rasata.**

**Giro di diminuzioni:** 2ins, diritto fino a 3 maglie prima della fine, 1acc, 1 dr (2 maglie diminuite)



Lavorare 3 giri a maglia rasata.

Passare a C2 e lavorare 4 giri a maglia rasata.

Passare a C1 e lavorare 1 giro a maglia rasata.

**Giro di diminuzioni:** 2ins, diritto fino a 3 maglie prima della fine, 1acc, 1 dr (2 maglie diminuite)

Lavorare 6 giri a maglia rasata.

**Giro di diminuzioni:** 2ins, diritto fino a 3 maglie prima della fine, 1acc, 1 dr (2 maglie diminuite)

Passare a C2 e lavorare 6 giri a maglia rasata.

Passare a C1

**Giro di diminuzioni:** 2ins, diritto fino a 3 maglie prima della fine, 1acc, 1 dr (2 maglie diminuite)

Lavorare 1 giro a maglia rasata.

Passare a C3 e lavorare 4 giri a maglia rasata.

Passare a C1 e lavorare 1 giro a maglia rasata.

**Giro di diminuzioni:** 2ins, diritto fino a 3 maglie prima della fine, 1acc, 1 dr (2 maglie diminuite)

Lavorare 5 giri a maglia rasata.

Passare ai ferri 5, 5 mm

**Giro di diminuzioni:** diminuire uniformemente 20 maglie (2ins)

Lavorare 10 giri a coste 1/1: \*1dr, 1 r \* rip \*\*

Chiudere tutte le maglie.

## RIFINITURE

Con il C1 i ferri 6,5 mm riprendere 109 (115 ,117) maglie lungo il bordo destro, lavorare a diritto le 22 maglie lasciate in sospese del collo dietro e riprendere 109 (115 ,117) maglie lungo il bordo sinistro. [ 240 ( 252, 256 ) maglie]

Lavorare 10 ferri a coste 1/1 ovvero =

**Ferri sul LD:** \* 1 dr, 1 r \* ripetere da \* a \* fino a fine ferro;

**Ferri sul LR:** lavorare le maglie come si presentano.

Chiudere tutte le maglie.

Inserire tutti i fili. Lavare e bloccare il capo.



## IMMAGINI

---



