



MAGLIA SQUARE COLOR

OCCORRENTE

FILATO = [CASHSILK LIGHT](#) di LAINES DU NORD; 6 gomitoli col. petrolio 3041; 1 gomitolo per ognuno dei seguenti colori: ocra 3000, rosa chiaro 3002, panna 3042, salmone 3022

FERRI LINEARI = n. 4, n. 4,5 e n. 5

ALTRO = ago da lana, forbici, spilli, metro a nastro.

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta, maglia rasata rovescia, punto coste 2/2

Diminuzione: un'accavallata semplice (passare 1 m. a dir. senza lavorarla, lav. la m. seg. a dir.,accavallare la m. passata sulla m. a dir.)

MISURE

TAGLIA: 40

NOTE

DIFFICOLTÀ: Media

Il davanti e il dietro si lavorano separatamente da un margine laterale all'altro, le maniche si lavorano separatamente dal basso verso l'alto. I bordi a punto coste si eseguono al termine, riprendendo le m. del margine inferiore del pull e dello scollo.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
NB = nota bene
col. = colore
m. = maglia
f. = ferro
avv. = avviare
dir. = diritto
dim. = diminuzione
intrecc. = intrecciare (chiudere)
lav. = lavorare
rip. = ripetere
rov. = rovescio
seg. = seguente

ESECUZIONE

DIETRO

Con i f. n. 5 e il filato petrolio, avv. 63 m.e lav. a m. rasata dir.

1° f. (LD): lav. tutte le m. a dir.

2° f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

Dal 3° al 20° f.: rip. il 1° e il 2° f.

Dal prossimo f., inserire i filati con i colori a scelta per creare i motivi quadrati (piastrelle) e lav. con la seguente impostazione:

21° f. (LD): 28 m. a dir. con il col. petrolio, 9 m. a rov. con un col. a scelta, 13 m. a dir. con il col. petrolio, 9 m. a rov. con un col. a scelta, 4 m. a dir. con il col. petrolio

22° f. (LR): lav. le m. come si presentano, mantenendo l'impostazione dei colori.

Dal 23° al 34° f.: rip. il 21° e il 22° f.

Proseguire a m. rasata diritta solo con il col. petrolio e iniziare a creare lo scollo.

35° f. (LD) 1 dim., lav. il resto delle m. a dir.

36° f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

Dal 37° al 42° f.: rip il 35° e il 36° f.

Dal f. seg., riprendere a lav. la sezione a piastrelle, variando i colori a scelta e incolonnando le piastrelle con quelle della sezione precedente.

43° f.: 1 dim. per lo scollo, lav. il resto delle m. come impostato.

44° f.: lav. le m. come si presentano.

45° f.: rip. il 43° f.

46° f.: rip. il 44° f.

47° f.: intrecc. le prime 2 m. per lo scollo e lav. come impostato.

48° f.: rip. il 44° f.

49° f.: lav. sulle m. rimaste secondo l'impostazione della sezione a piastrelle.

50° f.: lav. le m. come si presentano.

Dal 51° al 56° f.: rip. il 49° f. e il 50° f.

Continuare a m. rasata dir. solo con il col. petrolio.

57° f.: lav. tutte le m. a dir.

58° f.: lav. tutte le m. a rov.

Dal 59° al 64° f.: rip. il 57° e il 58° f.

Dal f. seg., lav. la sezione a piastrelle, variando i colori a scelta e incolonnando le piastrelle.

65° f.: lav. come impostato nella sezione a piastrelle.

66° f.: lav. le m. come si presentano.

Dal 67° al 78° f.: rip. il 65° e il 66° f.

Continuare a m. rasata diritta solo con il col. petrolio.

79° f.: lav. tutte le m. a dir.

80° f.: lav. tutte le m. a rov.

Dall'81° all'86° f.: rip. il 79° e l'80° f.

Dal f. seg., lav. la sezione a piastrelle, variando i colori a scelta e incolonnando le piastrelle.

87° f.: avv. a nuovo 2 m. per lo scollo e lav. come impostato nella sezione a piastrelle.

88° f.: lav. tutte le m. come si presentano e sulle 2 m. avviate a nuovo lav. a rov.

Dall' 89° al 92° f.: rip. l'87° e l'88° f.

93° f.: avv. a nuovo 1 m. per lo scollo e lav. come impostato nella sezione a piastrelle.

94° f.: lav. tutte le m. come si presentano e sulla m. avviata a nuovo lav. a rov.

Dal 95° al 100° f.: rip. il 93° e il 94° f.

Continuare a m. rasata diritta solo con il col. petrolio.

101° f.: avv. a nuovo 1 m. per lo scollo e lav. tutte le m. a dir.

102° f.: lav. tutte le m. a rov.

103° f.: lav. tutte le m. a dir.

104° f.: lav. tutte le m. a rov.

Dal 105° f. al 108° f.: rip. il 103° e il 104° f.

Dal f. seg., lav. la sezione a piastrelle, variando i colori a scelta e incolonnando le piastrelle.

109° f.: lav. come impostato nella sezione a piastrelle.

110° f.: lav. le m. come si presentano.

Dal 111° al 124° f.: rip. il 109° e il 110° f.

Continuare a m. rasata diritta, solo con il col. petrolio.

125° f.: lav. tutte le m. a dir.

126° f.: lav. tutte le m. a rov.

Dal 127° al 142° f.: rip. il 125° e il 126° f.

143° f.: intrecc. tutte le m. a dir.

Tagliare il filo e chiudere, poi nascondere tra le m. ogni estremità residua di filo.

DAVANTI

Lavorare come il dietro.

MANICA (x 2)

Con i f. n. 5 e il filato petrolio, avv. 55 m. e lav. a m. rasata dir.

1° f. (LD): lav. tutte le m. a dir.

2° f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

Dal 3° al 6° f.: rip. il 1° e il 2° f.

Dal prossimo f., inserire i filati con i colori a scelta per creare i motivi quadrati (piastrelle) e seguire la seguente impostazione:

7° f. (LD): 4 m. a dir. con il col. petrolio, 9 m. a rov. con un col. a scelta, 10 m. a dir. con il col. petrolio, 9 m. a rov. con un col. a scelta, 10 m. a dir. con il col. petrolio, 9 m. a rov. con un col. a scelta, 4 m. a dir. con il col. petrolio.

8° f. (LR): lav. le m. come si presentano.

Dal 9° al 20° f.: rip. il 7° e l'8° giro.

Dal 21° al 30° f.: lav. a m. rasata diritta con il col. petrolio.

Dal 31° al 44° f.: rip. la sezione a piastrelle, variando i colori a scelta e incolonnando le piastrelle con quelle della sezione precedente.

Dal 45° al 54° f.: lav. a m. rasata diritta con il col. petrolio.

Dal 55° al 68° f.: rip. la sezione a piastrelle, variando i colori a scelta e incolonnando le piastrelle.

Dal 69° al 78° f.: lav. a m. rasata diritta con il col. petrolio.

Dal 79° al 92° f.: rip. la sezione a piastrelle, variando i colori a scelta e incolonnando le piastrelle.

Dal 93° al 102° f.: lav. a m. rasata diritta con il col. petrolio.

103° f.: intrecc. morbidamente tutte le m. a dir.

Realizzare la seconda manica allo stesso modo.

Nascondere tra le m. ogni estremità residua di filo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Eeguire tutte le cuciture sul LR.

Cucire le spalle e i fianchi con l'ago, lasciando delle aperture (scalfi) adeguate alle maniche. Cucire i sottomanica, quindi cucire il margine superiore delle maniche negli scalfi.

Bordi inferiori (x 2): con i f. n. 4 e sul LD, riprendere 72 m. lungo il margine inferiore del davanti e lav. 34 f. a coste 2/2, poi nel f. seg., intrecc tutte le m. come si presentano. Realizzare un bordo uguale lungo il margine inferiore del dietro.

Cucire insieme i margini laterali dei 2 bordi con l'ago.

Collo: con i f. n. 4,5 e sul LD, riprendere 100 m. attorno al margine dello scollo (davanti e dietro), quindi lav. 34 f. a coste 2/2 e nel f. seg. intrecc tutte le m. come si presentano.

Nascondere tra le m. ogni rimanenza di filo.

IMMAGINI

